



Návod k instalaci
bambusového baldachýnu
pro zastínění pergoly

vingo.cz

Obsah balení

Sada bambusového baldachýnu obsahuje:

- bambusovou rohož s horní lištou a stahovacím mechanismem
- sáček s montážními komponenty
- ocelové lanko
- napínací šroub
- spojky
- očka
- háčky

Dále potřebujete:

- aku vrtačku
- šroubovák



1. Připevnění horní lišty

Baldachýn je opatřen horní lištou, ve které je umístěn ovládací mechanismus. Horní lištu připevněte na místo, kde bude baldachýn instalován.

- Horní lištu připevněte pomocí dvou vrtů do dvou krajních otvorů.
- K upevnění použijte aku vrtačku.
- Před úplným dotažením zkontrolujte vodorovnou polohu pomocí vodováhy.



2. Instalace oček

Očka slouží k uchycení ocelového lanka.

- Očka našroubujte do dvou vnitřních otvorů horní lišty až do trámu, aby bylo uchycení dostatečně pevné.
- Dbejte na to, aby byla očka v jedné ose se všemi ostatními očky na baldachýnu, kterými bude následně procházet ocelové lanko.



3. Instalace ocelového lanka

1. Ocelové lanko provlékněte spojkou. Předem dostatečně povolte obě matice spojky.
2. Následně provlékněte lanko očkem na horní liště a vraťte jej zpět druhou stranou spojky.
3. Spojku utáhněte pomocí klíče č. 7 nebo plochého šroubováku.
4. Ocelové lanko provlékněte svisle dolů všemi očky na jedné straně baldachýnu. Žádné oko nesmí být vynecháno.
5. Po dosažení spodní části pokračujte druhou stranou zpět nahoru a opět provlékněte všechna oka.
6. Po dosažení druhého horního oka zopakujte stejný postup jako na začátku – provlékněte lanko spojkou, následně očkem a vraťte jej zpět druhou stranou spojky.

Tip:

Ocelové lanko je dodáváno s dostatečnou rezervou. Před dotažením si můžete připravit jeho orientační délku tak, aby vzdálenost mezi oběma spojkami odpovídala přibližně dvojnásobku délky pergoly.



4. Instalace háčků

Na protější straně pergoly nainstalujte háčky.

Před montáží změřte vzdálenost od trámu k očku na horní liště a háčky umístěte do stejné osy.



5. Zavěšení baldachýnu

Připravenou smyčku z ocelového lanka zavěste na připravené háčky na protější straně pergoly. Doporučujeme provádět tento krok ve 2 osobách.

- Zkontrolujte délku ocelového lanka.
- Pokud je příliš dlouhé, zkraťte jej dotažením spojek.
- Pokud je příliš krátké, spojky povolte.

Po zavěšení by měl být baldachýn veden po lehce prověšeném ocelovém lanku.



6. Instalace napínacího šroubu

1. Baldachýn srolujte k horní liště a zajistěte jej proti samovolnému rozvinutí.
2. Ocelové lanko uprostřed vyhákněte a kleštěmi přestříhněte.
3. Připravte napínací šroub. Obě jeho koncovky vyšroubujte směrem ven, aby bylo později možné ocelové lanko dopnout otáčením středové části.
4. Na straně napínacího šroubu s očkem vytvořte pomocí spojky uchycení:
 - provlékněte ocelové lanko spojkou,
 - následně očkem napínacího šroubu,
 - vraťte jej zpět druhou stranou spojky,
 - spojku utáhněte co nejbližší k očku.
5. Tuto stranu zavěste do očka na protější straně pergoly.
6. Na druhém konci vytvořte pomocí spojky pouze očko.
Dotáhněte jej tak, aby nepřebývalo zbytečně mnoho ocelového lanka.
7. Hotové očko zahákněte do druhého konce napínacího šroubu.



7. Napnutí ocelového lanka

Napnutí provedete otáčením středové části napínacího šroubu.

Při utahování se snažte otáčet pouze středovou částí napínacího šroubu. Pokud se budou otáčet také jeho konce, může dojít ke kroucení ocelového lanka.

Ocelové lanko napněte tak, aby bylo pevné, ale zároveň nebylo přepnuté.



Tip na závěr

- Přebyvající konce ocelového lanka zkraťte.
- Bambusový baldachýn je určen především jako stínicí prvek. Není určen jako ochrana proti dešti.
- Při dešti doporučujeme baldachýn stáhnout.
- Pokud baldachýn zmokne, po dešti jej zcela roztáhněte a nechte důkladně vyschnout na slunci.